



Прайс-лист  
**ТИЛИТ®**





Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58955-2020

Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения



## Рулоны ТИЛИТ® СУПЕР

Материал из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Применяется для изоляции труб большого диаметра систем отопления, водоснабжения, а также для изоляции емкостей различного назначения, технологического оборудования.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1
Срок службы, лет, не менее	25

### Рулоны ТИЛИТ® Супер

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
10/1.2-20	10	1,2	20	24	111,26
13/1.2-10	13	1,2	10	12	156,58
20/1.2-10	20	1,2	10	12	224,28

Возможно изготовление материала разных толщин до 150 мм. Цена по запросу.

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2.0 л	банка	1440,60
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм х 50 м, серая/черная	ролик	451,76
Лента самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая ТИЛИТ® Супер СК	ролик	по запросу
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу





Теплоизоляция из вспененного полиэтилена с покрытием из алюминиевой фольги



Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58795-2020

ГОСТ Р 58955-2020

## Рулоны ТИЛИТ® СУПЕР АЛ

Материал из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой.

Используется для изоляции труб большого диаметра, систем отопления, водоснабжения и емкостей, также при утеплении ограждающих конструкций, кровли, лоджий и балконов.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1
Срок службы, лет, не менее	25

### Рулоны ТИЛИТ® Супер АЛ

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
3/1.2-30	3	1,2	30	36	53,68
5/1.2-30	5	1,2	30	36	66,24
10/1.2-20	10	1,2	20	24	106,96
15/1.2-10	15	1,2	10	12	254,95
20/1.2-10	20	1,2	10	12	330,53

Возможно изготовление материала разных толщин до 150 мм. Цена по запросу.

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2.0 л	банка	1440,60
Лента самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая ТИЛИТ® Супер СК	ролик	по запросу
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу

Прайс-лист от 1.08.2023



8 (800) 707-95-68  
aquating.ru

ООО "АкваТеплоИнжиниринг"  
426039, Удмуртская Республика г. Ижевск  
ул. Буммашевская, дом 7/8, офис 23





Теплоизоляция для воздуховодов,  
систем вентиляции  
и кондиционирования



Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58955-2020

## Рулоны ТИЛИТ® БЛЭК СТАР ДАКТ

Самоклеющийся материал из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, с одной стороны имеет антиадгезионное покрытие.

Применяется для изоляции в системах вентиляции и кондиционирования.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	<b>от - 60 до + 60</b>
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	<b>0,039</b>
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	<b>0,001</b>
Группа горючести	<b>Г1</b>
Срок службы, лет, не менее	<b>25</b>

### Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
<b>3/1,2-15</b>	3	1,2	15	18	<b>149,33</b>
<b>5/1,2-15</b>	5	1,2	15	18	<b>170,82</b>
<b>8/1,2-20</b>	8	1,2	20	24	<b>232,34</b>
<b>10/1,2-20</b>	10	1,2	20	24	<b>259,87</b>
<b>15/1,2-20</b>	15	1,2	20	24	<b>370,61</b>
<b>20/1,2-10</b>	20	1,2	10	12	<b>484,57</b>

Возможно изготовление материала разных толщин до 150 мм. Цена по запросу.

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	<b>451,76</b>
Лента самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая ТИЛИТ® Супер СК	ролик	<b>по запросу</b>
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	<b>по запросу</b>

Прайс-лист от 1.08.2023



8 (800) 707-95-68  
aquating.ru

ООО "АкваТеплоИнжиниринг"  
426039, Удмуртская Республика г.Ижевск  
ул.Буммашевская, дом 7/8, офис 23



Теплоизоляция для воздуховодов,  
систем вентиляции  
и кондиционирования



Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58795-2020

ГОСТ Р 58955-2020

## Рулоны ТИЛИТ® БЛЭК СТАР ДАКТ АЛ

Самоклеющийся материал из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, с одной стороны имеет антиадгезионное покрытие, а с другой дополнительно дублирован полированной алюминиевой фольгой.

Эффективно применяется для изоляции воздуховодов в системах вентиляции и кондиционирования, климатических камер, технологического оборудования.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от - 60 до + 60
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1
Срок службы, лет, не менее	25

### Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт Ал

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
3/1,2-15	3	1,2	15	18	147,32
5/1,2-15	5	1,2	15	18	164,16
8/1,2-20	8	1,2	20	24	222,40
10/1,2-20	10	1,2	20	24	244,10
15/1,2-20	15	1,2	20	24	397,44
20/1,2-10	20	1,2	10	12	467,88

Возможно изготовление материала разных толщин до 150 мм. Цена по запросу.

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	451,76
Лента самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая ТИЛИТ® Супер ОК	ролик	по запросу
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу







Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58955-2020

## Рулоны ТИЛИТ® СУПЕР ТП

Материал из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с разметкой для удобства укладки греющих элементов. Алюминиевый слой дополнительно защищен полиэтиленовой пленкой.

Применяется в качестве подложки в стяжку под нагревательные элементы систем «Теплый пол».

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	<b>от - 40 до + 95</b>
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	<b>0,039</b>
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	<b>0,001</b>
Коррозионная стойкость	<b>устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести</b>
Группа горючести	<b>Г1</b>
Срок службы, лет, не менее	<b>25</b>

### Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
<b>3/1,2-15</b>	3	1,2	15	18	<b>107,17</b>
<b>5/1,2-15</b>	5	1,2	15	18	<b>136,46</b>

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента демпферная ТИЛИТ® Супер 10/0,1-25	ролик	<b>1067,75</b>
Лента демпферная ТИЛИТ® Базис 8/0,1-25	ролик	<b>285,00</b>
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	<b>по запросу</b>

Сопутствующие материалы: Трубки ТИЛИТ® Супер Протект





Теплоизоляция  
для систем «Тёплый пол»



## ТИЛИТ® ТП ПЛИТЫ И МАТЫ

Материалы на основе плотного пенополистирола, алюминиевой фольги и защитной полимерной пленки со специальной разметкой. Алюминиевая фольга обеспечивает равномерность нагрева по всей площади пола.

Применяется в качестве теплоизолирующей основы в стяжку под нагревательные элементы систем «Теплый пол».

### Технические характеристики

Максимальная рабочая температура, °С	<b>70</b>
Плотность основы, кг/м <sup>3</sup>	<b>21,5 – 35</b>
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	<b>0,037</b>
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее	<b>0,16</b>
Коррозийная стойкость	<b>устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести</b>

### Мат теплоизоляционный ТИЛИТ® ТП

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
ТИЛИТ® ТП 25/1,0-5	25	1,0	5	5	<b>489,82</b>
ТИЛИТ® ТП 25/1,0-2	25	1,0	2	2	<b>489,82</b>

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента демпферная ТИЛИТ® Супер 10/0,1-25	ролик	<b>1067,75</b>
Лента демпферная ТИЛИТ® Базис 8/0,1-25	ролик	<b>285,00</b>
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	<b>по запросу</b>

Сопутствующие материалы: Трубки ТИЛИТ® Супер Протект







Тепло-, звукоизоляция  
из вспененного полиэтилена,  
упаковочный материал



Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58955-2020

## Рулоны ТИЛИТ® БАЗИС

Материал на основе вспененного полиэтилена белого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Применяется в качестве подложки под напольное покрытие, как прокладочный материал в строительстве. Используется в качестве упаковочного материала для электронно-бытовой техники, мебели, посуды и других хрупких предметов.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	<b>от - 40 до + 95</b>
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	<b>0,039</b>
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	<b>0,001</b>
Срок службы, лет, не менее	<b>25</b>

### Рулоны ТИЛИТ® Базис

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
<b>0,5/1,5-250</b>	0,5	1,5	250	375	<b>8,44</b>
<b>1/1,5-250</b>	1	1,5	250	375	<b>10,79</b>
<b>1,5/1,5-150</b>	1,5	1,5	150	225	<b>13,91</b>
<b>2/1,2-50</b>	2	1,2	50	60	<b>17,80</b>
<b>3/1,2-100</b>	3	1,2	100	120	<b>19,60</b>
<b>4/1,2-100</b>	4	1,2	100	120	<b>27,92</b>
<b>5/1,2-100</b>	5	1,2	100	120	<b>34,80</b>
<b>6/1,2-100</b>	6	1,2	100	120	<b>41,99</b>
<b>8/1,2-50</b>	8	1,2	50	60	<b>56,30</b>
<b>10/1,2-50</b>	10	1,2	50	60	<b>65,45</b>
<b>15/1,2-25</b>	15	1,2	25	37,5	<b>126,78</b>
<b>20/1,2-10</b>	20	1,2	10	12	<b>193,57</b>

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2.0 л	банка	<b>1440,60</b>
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая	ролик	<b>451,76</b>

Прайс-лист от 1.08.2023



8 (800) 707-95-68  
aquating.ru

ООО "АкваТеплоИнжиниринг"  
426039, Удмуртская Республика г. Ижевск  
ул. Буммашевская, дом 7/8, офис 23





звукоизолирующий материал  
из вспененного полиэтилена  
повышенной плотности



## Рулоны ТИЛИТ® ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ

Продукт соответствует  
ГОСТ Р 56729-2015

Звукоизолирующий материал из вспененного полиэтилена повышенной плотности серого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Применяется в системе «Плавающий пол» в качестве разделяющего слоя, обеспечивающего независимое положение бетонной стяжки пола относительно его основания и стен из-за отсутствия между ними жесткой связи.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1
Коррозионная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести

### Рулоны ТИЛИТ® Плавающий пол

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
6/1,2-60	6	1,2	60	72	95,48
8/1,2-40	8	1,2	40	48	120,58
10/1,2-30	10	1,2	30	36	146,24

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента демпферная ТИЛИТ® Супер 10/0,1-25	ролик	1067,75
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	451,76
Лента демпферная ТИЛИТ® Базис 8/0,1-25	ролик	285,00





Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения



Продукт соответствует  
ГОСТ Р 56729-2015

## Трубки ТИЛИТ® СУПЕР

Трубки из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой. Изделия имеют продольный надрез для быстрого и удобного монтажа, обладают стойкостью к агрессивным средам.

Применяются для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	G1
Срок службы, лет, не менее	25

### Трубки ТИЛИТ® Супер

Изоляция устанавливается на трубу					Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции														
сталь			медь			6 мм			9 мм			13 мм			20 мм			25 мм		
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм		Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./п.м
1/4	8	13,5	15	14	15	15/6-2	150	15,18	15/9-2	150	20,45	15/13-2	100	30,95						
3/8	10	17	18	16/18	18	18/6-2	150	16,50	18/9-2	150	21,77	18/13-2	100	34,16						
1/2	15	21,3	22	20	22	22/6-2	150	17,81	22/9-2	150	23,75	22/13-2	100	35,47	22/20-2	50	83,29	22/25-2	50	114,10
					25	25/6-2	150	20,45	25/9-2	100	26,46	25/13-2	100	39,36	25/20-2	50	89,14			
3/4	20	26,8	28	25/26	28	28/6-2	150	22,44	28/9-2	100	27,74	28/13-2	100	40,00	28/20-2	50	94,08	28/25-2	50	127,02
					30	30/6-2	100	23,75	30/9-2	100	29,66	30/13-2	50	44,48	30/20-2	50	97,93	30/25-2	50	144,78
1	25	33,5	35	32	35	35/6-2	100	28,38	35/9-2	100	35,47	35/13-2	50	48,37	35/20-2	50	103,27	35/25-2	50	145,73
					42	42/9-2	100	44,48	42/13-2	50	63,23	42/20-2	40	108,85	42/25-2	40	151,26			
1 1/4	32	42,3	42	40	45	45/9-2	50	50,30	45/13-2	50	69,16	45/20-2	30	113,15	45/25-2	30	164,99			
					48	48/9-2	50	53,81	48/13-2	50	70,38	48/20-2	30	121,21	48/25-2	30	167,10			
1 1/2	40	48	54	50	54	54/9-2	50	57,05	54/13-2	50	74,42	54/20-2	30	120,55	54/25-2	30	188,40			
					60	60/9-2	50	65,10	60/13-2	50	79,26	60/20-2	30	127,63	60/25-2	30	198,19			
2	50	60	64	63	64	64/9-2	50	69,80	64/13-2	50	84,83	64/20-2	30	136,13	64/25-2	30	211,93			
					70	70/9-2	50	77,44	70/13-2	30	92,66	70/20-2	30	147,74	70/25-2	30	230,69			
2 1/2	76	76,1	75	75	76	76/9-2	30	87,86	76/13-2	30	101,78	76/20-2	30	161,11	76/25-2	30	247,40			
					89	89/9-2	30	136,27	89/13-2	30	151,03	89/20-2	30	224,46	89/25-2	20	307,79			
3	108	108	110	110	110	110/9-2	20	161,95	110/13-2	20	176,02	110/20-2	20	268,20	110/25-2	20	377,72			
					114	114/9-2	20	166,12	114/13-2	20	183,72	114/20-2	20	275,50	114/25-2	10	489,14			
4	133	133	133	133	133	133/9-2	20	195,50	133/13-2	20	214,01	133/20-2	10	328,60	133/25-2	10	518,10			
					140	140/9-2	20	205,18	140/13-2	20	223,22	140/20-2	10	343,24	140/25-2	10	540,37			
5	140	159	159	159	160	160/9-2	10	227,15	160/13-2	10	253,07	160/20-2	10	386,69	160/25-2	8	605,15			

Длина трубок 2 м. Возможна упаковка в полиэтиленовый рукав или гофрокороб.

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	1440,60
Зажимы ТИЛИТ® (100 шт.)	упаковка	236,90
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм х 50 м, серая/черная	ролик	451,76
Лента самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая ТИЛИТ® Супер СК	ролик	по запросу

Прайс-лист от 1.08.2023



8 (800) 707-95-68  
aquating.ru





Продукт соответствует  
ГОСТ Р 56729-2015

Теплоизоляция для систем  
отопления и водоснабжения



## Трубки ТИЛИТ® СУПЕР ПРОТЕКТ

Трубки из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой, имеют полимерное покрытие синего и красного цветов.

Подходят для изоляции труб, изготовленных из стали, меди, полипропилена, металлопластика, полиэтилена.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	<b>от - 40 до + 95</b>
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	<b>0,039</b>
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	<b>0,001</b>
Группа горючести	<b>Г1</b>
Срок службы, лет, не менее	<b>25</b>

Трубки ТИЛИТ® Супер Протект из вспененного полиэтилена в защитной оболочке в бухтах длиной 10 метров.

Изоляция устанавливается на трубу					Толщина изоляции											
					4 мм				6 мм							
					Типоразмер		Розничная цена с НДС, руб./п.м		Розничная цена за упаковку с НДС, руб.		Типоразмер		Розничная цена с НДС, руб./п.м		Розничная цена за упаковку с НДС, руб.	
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр изоляции, мм	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Розничная цена за упаковку с НДС, руб.	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Розничная цена за упаковку с НДС, руб.			
1/4	8	13,5	15	14										15	15/4-10	200
3/8	10	17	18	16/18	18	18/4-10	170	<b>18,58</b>	<b>3158,60</b>	18/6-10	170	<b>20,39</b>	<b>3466,30</b>			
1/2	15	21,3	22	20	22	22/4-10	160	<b>20,05</b>	<b>3208,00</b>	22/6-10	160	<b>21,94</b>	<b>3510,40</b>			
3/4	20	26,8	28	25/26	28	28/4-10	130	<b>25,26</b>	<b>3283,80</b>	28/6-10	130	<b>27,68</b>	<b>3598,40</b>			
1	25	33,5	35	32	35	35/4-10	110	<b>31,94</b>	<b>3513,40</b>	35/6-10	110	<b>35,09</b>	<b>3859,90</b>			

Трубки ТИЛИТ® Супер Протект из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на трубу					Толщина изоляции												
					6 мм				9 мм				13 мм				
					Типоразмер		Розничная цена с НДС, руб.		Типоразмер		Розничная цена с НДС, руб.		Типоразмер		Розничная цена с НДС, руб.		
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр изоляции, мм	Типоразмер	Количество в упаковке, м	п. м	упаковка	Типоразмер	Количество в упаковке, м	п. м	упаковка	Типоразмер	Количество в упаковке, м	п. м	упаковка
1/4	8	13,5	15	14													
3/8	10	17	18	16/18	18	18/6-2	150	<b>19,39</b>	<b>2908,50</b>	18/9-2	150	<b>25,57</b>	<b>3835,50</b>	22/13-2	150	<b>49,06</b>	<b>4906,00</b>
1/2	15	21,3	22	20	22	22/6-2	150	<b>20,94</b>	<b>3141,00</b>	22/9-2	150	<b>27,90</b>	<b>4185,00</b>	28/13-2	100	<b>57,38</b>	<b>5738,00</b>
3/4	20	26,8	28	25/26	28	28/6-2	150	<b>26,34</b>	<b>3951,00</b>	28/9-2	100	<b>33,32</b>	<b>3332,00</b>	35/9-2	100	<b>42,65</b>	<b>4265,00</b>
1	25	33,5	35	32	35	35/6-2	100	<b>33,32</b>	<b>3332,00</b>	35/9-2	100	<b>42,65</b>	<b>4265,00</b>				

### Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	<b>1440,60</b>
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 25 м, синяя, красная	ролик	<b>451,76</b>

Прайс-лист от 1.08.2023



8 (800) 707-95-68  
aquating.ru

ООО "АкваТеплоИнжиниринг"  
426039, Удмуртская Республика г. Ижевск  
ул. Буммашевская, дом 7/8, офис 23



Продукт соответствует  
ГОСТ Р 56729-2015

## Трубки ТИЛИТ® БЛЭК СТАР

Трубки из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал надежно защищает медные трубы от выпадения конденсата, механических воздействий, стоек к агрессивным средам.

Применяется для изоляции труб в системах кондиционирования и холодоснабжения.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	<b>от - 40 до + 95</b>
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	<b>0,039</b>
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	<b>0,001</b>
Группа горючести	<b>Г1</b>
Срок службы, лет, не менее	<b>25</b>

### Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар

Изоляция устанавливается на медную трубу		Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
Дюймы	Наружный диаметр, мм		6 мм			9 мм		
			Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./п.м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./п.м
1/4	6,35	6	6/6-2	300	<b>8,29</b>	6/9-2	150	<b>15,22</b>
5/16	7,93	8				8/9-2	150	<b>16,58</b>
3/8	9,53	10	10/6-2	300	<b>11,76</b>	10/9-2	150	<b>19,36</b>
1/2	12,7	12	12/6-2	150	<b>13,13</b>	12/9-2	150	<b>20,05</b>
5/8	15,88	15	15/6-2	150	<b>15,90</b>	15/9-2	150	<b>21,44</b>
3/4	19,05	18	18/6-2	150	<b>17,28</b>	18/9-2	150	<b>22,80</b>
7/8	22,22	22	22/6-2	150	<b>18,65</b>	22/9-2	150	<b>24,90</b>
		25	25/6-2	150	<b>21,44</b>	25/9-2	100	<b>27,70</b>
1 1/8	28,57	28	28/6-2	150	<b>23,51</b>	28/9-2	100	<b>29,05</b>

### Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	<b>1440,60</b>
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	<b>451,76</b>





Шнуры из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой.



Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58955-2020

## Шнуры ТИЛИТ®

Шнуры из вспененного полиэтилена белого цвета с закрытой ячеистой структурой. Выпускаются двух типов: в виде сплошного цилиндра / в виде цилиндра с внутренним отверстием.

Применяются для уплотнения стыков в стенах зданий, герметизации межпанельных швов, как уплотнительные элементы при установке окон и дверей, в холодильных установках, в вентиляционном оборудовании, в качестве упаковочного материала при производстве мебели, спортивного инвентаря, кожгалантерейных изделий, обуви.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	<b>от - 40 до + 95</b>
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	<b>0,039</b>
Прочность при растяжении, МПа	<b>0,15</b>
Срок службы, лет, не менее	<b>25</b>
Коррозионная стойкость	<b>устойчив к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести</b>

### Шнуры ТИЛИТ® (без отверстия)

Упаковка	Диаметр, мм	Количество в упаковке, п.м.	Розничная цена с НДС, руб./ п.м
бухта	6	800	<b>2,45</b>
бухта	8	800	<b>2,93</b>
бухта	10	500	<b>4,32</b>
бухта	12	500	<b>5,68</b>
бухта	15	150	<b>9,25</b>
бухта	20	150	<b>15,20</b>
бухта	30	50	<b>18,60</b>
бухта	40	50	<b>33,10</b>
бухта	50	50	<b>51,71</b>

### Шнуры ТИЛИТ® (с отверстием)

Упаковка	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Количество в упаковке, п.м.	Розничная цена с НДС, руб.
пачка	30	8	240	<b>15,82</b>
пачка	40	15	240	<b>26,22</b>
пачка	50	27	180	<b>33,52</b>
пачка	60	20	120	<b>50,99</b>

Возможно изготовление материала других цветов.

